



Tabella dati tecnici

DIAMETRO INTERNO Pollici	DIAMETRO ESTERO mm.	DIMENSIONI SPIRA LARG. x SPESS. mm.	DIAMETRO UTILE mm.	SPESSORE ACCIAIO (1) mm.	LUNGHEZZA PALOVIT cm.	PESO PALOVIT Kg.	LUNGHEZZA (2) PROLUNGHE cm.	PESO PROLUNGA Kg./ml.
3/4"	27	10 x 3	47	3,0	125	2,4	100/50	1,6
1"	33	10 x 3	53	3,0	125	3,2	100/50	2,3
1,5"	48	12 x 3	72	3,2	125	4,8	100/50	3,4
2"	60	12 x 3	84	3,2	125	5,4	100/50	4,5

(1) Tolleranza +/- 5%

(2) La prolunga può essere fornita della lunghezza richiesta per quantitativi da concordare con la produzione

Il palo, le prolunghe e gli accessori sono prodotti in acciaio Fe360.

Zincatura a richiesta

La GML srl mette a disposizione del Cliente sia la sua esperienza che il potenziale tecnico per la realizzazione dell'opera.

PALOVIT® È un prodotto della G.M.L. Srl
SISTEMA BREVETTATO
MARCHIO DEPOSITATO

www.palovit.it

per informazioni commerciali:
commerciale@palovit.it

per chiarimenti tecnici:
tecnico@palovit.it

tel./fax 011 220 58 55

Per il continuo miglioramento della qualità dei prodotti, la G.M.L. srl si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento i dati riportati senza darne preavviso.

Distribuito da:

PALOVIT
SISTEMA
DI PALO
A RAPIDA
INFISSIONE

8

P
A
L
O
V
I
T